

漆喰の中塗り用としての砂漆喰をお探しのお客様へ

砂漆喰の定番

城かべ 中塗り用

品名	城かべ中塗り用		25kg
用途・用法			
施工箇所	施工道具	性 状	
内装壁	鏝	粉末状	
外装壁			
屋根材			

全ての上塗り漆喰に利用できる中塗り砂漆喰

標準加水量 約8ℓ/袋

砂漆喰は漆喰工事の基本

城かべ中塗り【砂漆喰】を利用する事で漆喰が美しく仕上がります。上塗り漆喰前の城かべ中塗り（砂漆喰）を行う事で長期で風雨から壁を守り美しい仕上がりになります。

砂漆喰【すなしっくい】

漆喰に砂とマニラすさが入った一度に厚塗りが出来るように考えられた漆喰です。土中塗りやモルタルなどの不陸調整や、吸水調整や保水性の向上など漆喰上塗りを美しく仕上げる為には欠かせない材料です。通常の漆喰より糊を濃くし水持ちを良くしているので追い掛け仕上げが容易でノロも浮くので美しく仕上げる事が出来ます。



高野山伽藍根本大塔

施工要領

- 中塗り土、モルタル、石膏プラスターなどの下地に使用する場合は、いずれも下地を完全に乾燥させてください。
- モルタルや石膏プラスター下地には城かべシーラー3倍液を塗布し乾燥後施工して下さい。
- 本製品に上塗り漆喰を塗る場合は必ず追い掛けで行って下さい。本製品が完全に乾いた場合は、吸水が激しくなるので再度城かべシーラー3倍液を塗布して下さい。
- その他詳しい施工要領は

D 設計施工資料 をご参考に、一般的な漆喰施工要領で施工して下さい。

商品概要



商品名	城かべ中塗り用
塗り厚	3mm厚
塗布面積	7㎡
梱包単位	1袋 25kg入
性 状	粉末状 白色
主 原 料	消石灰・砂・海藻糊・麻すさ