

下地のアクを止める場合、どのように対策すればいいの？

あく止め シーラー

特長

品名	あく止めシーラー	容量	600 ml
用途・用法			
施工箇所	施工道具	性 状	
内装壁	刷毛	液体	
外装壁	ローラー	水性	
屋根材	吹付		

古壁やコンパネのアクを止める万能シーラーです。

□特長

リフォームや合板下地にはあく止め処理が必要です。あく止めシーラーは、あくを出しやすい漆喰専用開発したあく止め防止材です。本品乾燥上に直接漆喰を塗ることが出来ます。

□施工要領

あく止め成分が沈殿しているので使用前よく振ってご使用下さい。

塗布面は必ず乾燥し、原液でローラーまたは刷毛を利用し塗布して下さい。塗布量は、120cc/m²以上塗布して下さい。施工後は、必ず24時間以上乾燥させて下さい。

□注意事項

塗布量を必ず守って下さい。ムラなく全面に塗布し、あくの強さによっては2回塗りを行って下さい。

吹き付け施工は出来ません。施工後は、必ず完全乾燥(24時間)を行って下さい。

直接漆喰は塗れますが、処理後は、ボードベースを使用することで効果が向上します

※本品は、高いあく止め効果を有しますが、すべての条件において性能を保障するものではありません。施工要領に従い適切にご使用下さい。

商品概要



商品名	あく止めシーラー
定 価	3,600 円 / 1kg 本
施工面積	5 m ²
塗 り 厚	ローラー・刷毛
容 量	600g 入
標準加水量	—
性 状 成 分	アクリル系水性エマルジョン
出 荷 単 位	1 本より出荷
備 考	吹き付け施工は出来ません

容量をお選び頂けます。

600g 入	4 kg 入	18kg 入
--------	--------	--------

製造元

近畿壁材工業株式会社

☎ 0799-85-1147

☎ 0799-85-2030 (24時間受付中！)

営業時間午前8:00～午後5:00まで

✉ info@kinkikabezai.com

〒656-1521

兵庫県淡路市多賀 2150



土と漆喰を通じ伝統と革新

http://www.kinkikabezai.com

検索 近畿壁材



https://www.facebook.com/walljapan

フェイスブックでも最新情報発信中！

ご希望のお客様は「いいね!」をお願いします。

近畿壁材 いいね!

