

雨が当たって色漆喰の色落ちを防ぐ方法はあるの？

プロテクター EX

品名 **プロテクター EX** 容量 **1kg**

用途・用法

施工箇所 施工道具 性状

外装壁 刷毛 液体

屋根材 ローラー 水性

吹付

特長

二次白華防止に効果のある超撥水トップコート剤です。

□特長

プロテクター EX は、シリコンアクリルを主成分とするコーティング剤です。水性の一液型で高い撥水性能があります。漆喰表面に撥水層を形成し、長期的に高い撥水効果を持続し、カラー漆喰や黒漆喰の二次白華防止に効果的です。

□施工要領

塗布面の漆喰は完全に乾燥してください。

ローラー・刷毛等を使用し原液で均一に塗布して下さい。一度に大量に塗布した場合、流れ落ちた部分に跡が残る場合があります。薄く吸い込ませるように2回程度塗り付けて下さい。200g/㎡を目安にご使用下さい。

□注意事項

※乾燥後塗り跡と光沢が発生します。試験施工を行って確認して下さい。

※塗布量にご注意下さい。多く塗りすぎるとダレが生じ跡が残ったり、テカリが発生します。

※冬場の施工にご注意下さい。乾燥が遅いと本品に含まれる水分で、施工後白華する場合があります。通常の白漆喰には、「姉妹品：城かべ撥水剤」をご利用いただくとテカリは発生しません。

※城かべ油を入れた油入り漆喰には施工できません。

商品概要



商品名	プロテクター EX
定価	5,000円/1L本
施工面積	5㎡
塗り厚	ローラー・刷毛で塗布
容量	1kg入
標準加水量	—
性状成分	アクリル系水性エマルジョン
出荷単位	1本より出荷
備考	吹き付け施工は出来ません。

容量をお選び頂けます。

1kg入

4kg入

18kg入

製造元

近畿壁材工業株式会社

☎ 0799-85-1147

☎ 0799-85-2030 (24時間受付中！)

営業時間午前8:00～午後5:00まで

✉ info@kinkikabezai.com

〒656-1521

兵庫県淡路市多賀 2150

日本の塗り壁プロジェクト
Wall Japan

土と漆喰を通じ伝統と革新

http://www.kinkikabezai.com

検索 近畿壁材



https://www.facebook.com/walljapan

フェイスブックでも最新情報発信中！

ご希望のお客様は「いいね！」をお願いします。

近畿壁材 いいね！

