

ローラーで塗れる下地材があれば便利！

# リライムベース

品名	リライムベース	容量	3kg
用途・用法			
施工箇所	施工道具	性状	
外装壁	ローラー	液体	
内装壁	刷毛	水性	
	吹付		

## 特長

モルタルや石膏ボードなどの下地にローラーで塗れるのが便利です。

### □特長

モルタル、コンクリート、石膏ボード、古い漆喰壁などさまざまな下地に利用可能で、しかも内部外部に使用できます。ローラー塗りのため施工が簡単で、乾燥がはやく工期を短縮できます。

### □施工要領

- 成分が分離している可能性があるため、袋から出してよく攪拌して下さい。
- 塗布面が乾燥している事を確認し、原液をローラー・刷毛で 250g/m<sup>2</sup>を目安に塗布して下さい。
- 水道水の混入は可能ですが全重量の 5%未満までにして下さい。

### □注意事項

- 乾燥後白くなります。ムラなく全面に塗布し、下地の透けがないようにして下さい。
- 施工後は完全乾燥させてからリライム上塗りを塗って下さい。

## 商品概要



商品名	リライムベース
定価	6,240円/袋
施工面積	約 12 m <sup>2</sup>
塗り厚	ローラー・刷毛
容量	3kg入
標準加水量	150ml 未満
性状成分	アクリル系水性エマルジョン
出荷単位	1袋より出荷
備考	吹き付け施工は出来ません

## 製造元

### 近畿壁材工業株式会社

☎ 0799-85-1147

☎ 0799-85-2030 (24時間受付中！)

営業時間午前 8:00 ~ 午後 5:00 まで

✉ info@kinkikabezai.com

〒656-1521

兵庫県淡路市多賀 2150



日本の塗り壁プロジェクト Wall Japan 土と漆喰を通じ伝統と革新

<http://www.kinkikabezai.com>

検索 近畿壁材



<https://www.facebook.com/walljapan>

フェイスブックでも最新情報発信中！

ご希望のお客様は「いいね」をお願いします。

近畿壁材 いいね！

