

カビが生えそうな場所に漆喰を塗る場合の対策は？

防カビ材配合の漆喰専用撥水剤

## 城かべ 撥水剤

品名	城かべ撥水剤	容量	1 L
用途・用法			
施工箇所	施工道具	性状	
外装壁	刷毛	液体	
	ローラー	溶剤系	

特長

軒が無く、パターン仕上げしなくてはならない漆喰面にお使い下さい。

## □特長

- ・浸透性で漆喰の表情を変えません。
- ・防カビ剤配合でカビ防止効果を高めております。
- ・漆喰の呼吸性能を損ないません。

## □施工要領

- ・塗布面の漆喰壁が完全乾燥していることを確認し、原液をローラー・刷毛を使用し、ムラができないよう浸透さすように 200ml/m<sup>2</sup>を目安に塗布してください。

## □注意事項

- ・濡れている下地への塗布及び、水道水の混入はしないで下さい。
- ・城かべ撥水剤を塗布する漆喰壁には城かべ油を入れなくてください。
- ・浸透せず表面に残った城かべ撥水剤は乾燥前にウエス等で拭き取ってください。
- ・消防法に該当する商品です。保管および使用は火気厳禁をお願いいたします。

商品概要



商品名	漆喰専用城かべ撥水剤
定価	8,000円
施工面積	5 m <sup>2</sup>
塗り厚	刷毛・ローラー塗り
容量	1L
標準加水量	-
性状成分	シリコーン混合物
出荷単位	1缶より出荷
備考	火気厳禁・取扱い注意（保護具着用）

容量をお選び頂けます。

1L入	4L入	16L入
-----	-----	------

製造元

近畿壁材工業株式会社

☎ 0799-85-1147

☎ 0799-85-2030 (24時間受付中！)

営業時間午前8:00～午後5:00まで

✉ info@kinkikabezai.com

〒656-1521

兵庫県淡路市多賀 2150

日本の塗り壁プロジェクト  
土と漆喰を通じ伝統と革新

http://www.kinkikabezai.com

検索 近畿壁材



https://www.facebook.com/walljapan

フェイスブックでも最新情報発信中！

ご希望のお客様は「いいね！」をお願いします。

近畿壁材 いいね！

