

外壁漆喰の撥水効果を高める方法はあるの？

城かべ油

外壁漆喰や屋根漆喰には必ず入れて下さい。

城かべ漆喰 1袋に 2袋

古代漆喰上塗り (練り) 1袋に 1袋を目安に入れて下さい。

品名 **城かべ油** 容量 **350g**

用途・用法

施工箇所 施工道具 性状

外装壁

液体

屋根材

漆喰混入可

特長

漆喰に油を入れることは、古くから伝統的に行われている漆喰、屋根漆喰の撥水方法です。

□特長

油の撥水作用で水の進入を減少させます。
城かべ漆喰の撥水効果を高め、漆喰を長持ちさせます。
若干の融点を下げる効果もあり、凍害予防にも多少の効果があります。

□施工要領

城かべ漆喰に混入する場合は・・・

城かべ漆喰1袋(粉状漆喰)に混入する場合は、城かべ油2袋を混練時に入れて下さい。

古代漆喰上塗り1袋(練り漆喰)に混入する場合は、1袋混練時に入れて下さい。

油を入れても鏝押さえを十分に行ってください。パターン仕上げの場合は、城かべ撥水剤をお使い下さい。

□注意事項

- 練った漆喰への混入は可能ですが、混ざりにくいので全体に行き渡るようよく混練して下さい。
- 練り置きは可能ですが、分離した場合は使用前再度混練して下さい。
- 当社「屋根しっくい」「古代漆喰外装用」「ほんねり」などの外部用漆喰にはすでに混入されています。入れすぎに注意して下さい。

商品概要



商品名	城かべ油
定価	1,200円
施工面積	-
塗り厚	-
容量	350g
標準加水量	-
性状成分	精製植物油
出荷単位	1袋より出荷
備考	

製造元

近畿壁材工業株式会社

☎ 0799-85-1147

☎ 0799-85-2030 (24時間受付中！)

営業時間午前8:00～午後5:00まで

✉ info@kinkikabezai.com

〒656-1521

兵庫県淡路市多賀 2150



日本の塗り壁プロジェクト

Wall Japan

土と漆喰を通じ伝統と革新

http://www.kinkikabezai.com

検索 近畿壁材



近畿壁材工業株式会社
フェイスブックでも最新情報発信中！
ご希望のお客様は「いいね！」をお願いします。

https://www.facebook.com/walljapan

近畿壁材 いいね！

