

汚れを隠ぺいできるトップコートはありますか？

漆喰ガード

品名	漆喰ガード	容量	2 kg
用途・用法			
施工箇所	施工道具	性状	
外装壁	刷毛	液体	
	ローラー	水性	

特長

下地の汚れを隠す白色撥水剤です。

□特長

- ・白顔料配合で汚れやヘアークラックを隠せます。
- ・漆喰の呼吸性能を損ないません。
- ・ローラーや刷毛で簡単に施工できます。

□施工要領

- ①漆喰面のホコリなどを除去し完全乾燥させます。
 - ②下地処理として城かベシーラー3倍液か、リライムベースを塗布します。完全乾燥。
 - ③漆喰ガードを塗布します。ローラー跡が出ないように縦・横方向を変えて塗り付けてください。
 - ④雨がかりが無いよう 24時間以上養生してください。
- ※②の下地処理は汚れ等が無い場合は城かベシーラー3倍液で可能ですが、隠ぺい力が低下します。

□注意事項

- ・使用前によく攪拌してください。
- ・下地は必ず城かベシーラー3倍液塗布してください。
- ・汚れがひどい場合は下地処理にリライムベースをご使用ください。隠ぺい力が高くなります。
- ・仕上がり表面のご確認は試験施工を行ってください。

商品概要



商 品 名	漆喰ガード
定 価	17,000 円
施 工 面 積	10 m ²
塗 り 厚	刷毛・ローラー塗り
容 量	2kg
標準加水量	100ml 未満 (5%)
性 状 成 分	シリコーン混合物
出 荷 単 位	1 袋より出荷
備 考	

製造元

近畿壁材工業株式会社

0799-85-1147

0799-85-2030 (24時間受付中!)

営業時間午前8:00~午後5:00まで

info@kinkikabezai.com

〒656-1521

兵庫県淡路市多賀 2150



土と漆喰を通じ伝統と革新

<http://www.kinkikabezai.com>

検索



<https://www.facebook.com/walljapan>
フェイスブックでも最新情報発信中!
ご希望のお客様は「いいね!」お願いします。

近畿壁材 いいね!

