

城かべ漆喰に混ぜるだけ！漆喰が早くしまる！

城かべ 初期硬化促進剤

早くしま〜る

品名 早くしま〜る 容量 300g

用途・用法

施工箇所 施工道具 性状

内装壁

粉体状

外装壁

屋根材

特長

城かべ漆喰に混ぜて使う初期硬化促進剤

□特長

冬場など城かべ漆喰が乾きにくい季節、初期硬化スピードと付着力を向上させる添加剤です。城かべ漆喰や中塗り漆喰(砂しっくい)に混ぜて塗ることで仕上げるまでの時間が早くなり、追い掛けなどの施工時間が短縮できます。混入タイプで、現場や季節で使い分けができる商品です。

□施工要領

- ① 城かべ漆喰の混練時、本品300gと空合わせを行い、水道水で練って下さい。
※練り置きはできません。使う分だけ練って下さい。
- ② 混練後の城かべ漆喰の施工は、標準的な漆喰施工方法に準じて行なって下さい。

□注意事項

- ・ 城かべ漆喰と空合わせ後練って下さい。
- ・ 練り置きは出来ません。半日使用分程度だけ練って下さい。
- ・ 季節・気温により硬化スピードが変わりますのでご注意下さい。
- ・ 初期のしまりを早くしますが、完全乾燥が早くなるわけではありません。乾燥中の雨や凍結には通常の漆喰工事同様に養生して下さい。

商品概要



商品名	早くしま〜る
定価	1,300円
施工面積	約16㎡ ※城かべ混入時
塗り厚	—
容量	300g
標準加水量	—
性状成分	粉体
出荷単位	1袋より出荷
備考	

製造元

近畿壁材工業株式会社

☎ 0799-85-1147

☎ 0799-85-2030 (24時間受付中！)

営業時間午前8:00～午後5:00まで

✉ info@kinkikabezai.com

〒656-1521

兵庫県淡路市多賀 2150



日本の塗り壁プロジェクト

Wall Japan

土と漆喰を通じ伝統と革新

http://www.kinkikabezai.com

検索 近畿壁材



https://www.facebook.com/walljapan

フェイスブックでも最新情報発信中！

ご希望のお客様は「いいね！」をお願いします。

近畿壁材 いいね！

