

最近たたき土間の表面が粉っぽくなってきたような・・・対処方法ある？

たたき表面強化剤

品名	たたき表面強化剤	容量	1 kg
用途・用法			
施工箇所	施工道具	性状	
外装壁	ローラー	液体	
内装壁	刷毛	水性	

特長

表面が弱くなった土間たたき表面を強化する商品です。

□特長

土間たたきや土系舗装材は年月が経つにつれ、表面が劣化してくることがあります。たたき表面強化剤は劣化した土間たたきなどの表面を強化するトップコートです。

□施工要領

塗布面をほうきや刷毛などで清掃し、塗布面が乾燥しているのを確認してから本品原液を刷毛・ローラーで塗布してください。塗布時塗りムラが無いよう注意してください。
施工後は必ず24時間以上乾燥させてください。

□注意事項

塗布量を必ず守ってください。ムラなく全面に塗布し、施工後は必ず完全乾燥(24時間)を行なってください。

※本品は粉塵おさえ等にご利用いただく製品です。表面強化に関しては程度により効果が変わります。
試験施工でご確認ください。

商品概要



商品名	たたき表面強化剤
定価	3,500円/袋
施工面積	約10㎡
塗り厚	ローラー・刷毛
容量	1kg入
標準加水量	—
性状成分	水性エマルジョン
出荷単位	1袋より出荷
備考	—

製造元

近畿壁材工業株式会社

☎ 0799-85-1147

☎ 0799-85-2030 (24時間受付中！)

営業時間午前8:00～午後5:00まで

✉ info@kinkikabezai.com

〒656-1521

兵庫県淡路市多賀 2150



土と漆喰を通じ伝統と革新

http://www.kinkikabezai.com

検索 近畿壁材



https://www.facebook.com/walljapan

フェイスブックでも最新情報発信中！

ご希望のお客様は「いいね！」をお願いします。

近畿壁材 いいね！

