

漆喰表面を手で触ると白い粉が・・・止める方法は？

チョーキングストップ

品名 **チョーキングストップ** 容量 **1 kg**

用途・用法

施工箇所 施工道具 性状

外装壁 ローラー 液体

内装壁 刷毛 水性

特長

漆喰表面のチョーキングを止める商品です。

□特長

冬季の漆喰施工など気温が低い場合に起こりやすい硬化不良チョーキング。チョーキングストップは硬化不良になった漆喰表面のチョーキングを止め、触れても白い粉がつかないようにします。

□施工要領

かたくしぼったタオルなどで塗布面を拭き、清掃してください。乾燥後本品原液をローラーまたは刷毛を利用し塗布してください。塗布時、ダレや塗りムラの無いよう注意してください。施工後は必ず24時間以上乾燥させてください。

□注意事項

塗布量を必ず守ってください。ムラなく全面に塗布し、施工後は必ず完全乾燥(24時間)を行なってください。

商品概要



商品名	チョーキングストップ
定価	3,500円/袋
施工面積	約10㎡
塗り厚	ローラー・刷毛
容量	1kg入
標準加水量	—
性状成分	水性エマルジョン
出荷単位	1袋より出荷
備考	—

製造元

近畿壁材工業株式会社

☎ 0799-85-1147

☎ 0799-85-2030 (24時間受付中！)

営業時間午前8:00～午後5:00まで

✉ info@kinkikabezai.com

〒656-1521

兵庫県淡路市多賀 2150



日本の塗り壁プロジェクト Wall Japan 土と漆喰を通じ伝統と革新

http://www.kinkikabezai.com

検索 近畿壁材



https://www.facebook.com/walljapan

フェイスブックでも最新情報発信中！

ご希望のお客様は「いいね！」お願ひします。

近畿壁材 いいね！

