

土屋重吉  
tsuchiya jūichi

# 重吉たたき

1㎡セット

写真はイメージです。実際の重吉たたきの施工写真ではありません。

## 昔ながらの土間たたき！【重吉たたき】

重吉たたきは、セメントの無い時代から続く土間仕上げ「たたき（三和土）」を忠実に再現した材料です。淡路島の土と天然にがりを使用し、石灰を混ぜて叩き固めます。土間たたきは、土の素朴でやわらかい質感と年月が経つほどにその表情も変化し味わい深くなってきます。

使いやすい1㎡セットにしました。



商品名 重吉たたき 1㎡セット

塗り厚 40mm厚

塗布面積 1㎡

梱包単位 たたき土2袋 ケース（配合剤・色材・にがり）

主原料 淡路土・天然にがり・稲藁・顔料

定価 12,000円／1㎡セット

5㎡以上のご注文で、運賃サービスさせていただきます。

色をお選び下さい。3色あります。

全国的にも有名な伝統的な土間たたきの色彩、兵庫の淡路と、京都の深草、愛知の三州をイメージした3色にしました。淡路は茶系、深草は黄色系、三州は白系の仕上がりとなります。



淡路（あわじ）



深草（ふかくさ）



三州（さんしゅう）



## 素材が特長！ 1㎡セット内容

地元淡路島の自然素材を使い伝統を継承する当社の思いを詰め込みました！

『漆喰たたき』や『彩土たたき』で培った施工実績と材料のノウハウで開発した【重吉たたき】は、伝統を守りながら革新を実現した土間たたきです。



## 叩いて締め固めるので『たたき！』



たたき鏝あります！

- ① たたき用淡路土と配合材と色材を空合わせします。
- ② 天然にがりと水（3L）程度で希釈したもので練ります。
- ③ 400cc程度水を足しながら、握って団子になるぐらいの硬さで練ります。
- ④ たたき鏝やタコなどを利用し叩き締めます。
- ⑤ 化粧砂利をお好みで撒き、一緒に叩き込みます。
- ⑥ スポンジで水湿しを行いながら鏝で伏せ込みます。
- ⑦ 余分なノコをふき取って完成です。
- ⑧ 1週間程度雨に当たらないよう、通風を良くし乾燥して下さい。
- ⑨ 白華が気になるようでしたら、完全乾燥後酸洗いして下さい。

## 自然素材ならではの注意も必要です！

- 冬場、寒い時期の施工は行わないで下さい。
- 店舗内の椅子やテーブルなど硬いものが当たる場所では施工できません。
- コンクリート上や、駐車場には使えません。
- 下地は、栗石や砕石で十分に固め、水養生をしっかりと行ってから施工して下さい。
- 施工場所によっては、汚れや藻の発生もあります。侘び寂とご理解下さい。
- 乾燥状態によって白華しますが、自然に取れます。気になる場合は、酸洗いを行って下さい。
- ご不明な点は、下記にお問合せ下さい。



- 伝統の漆喰を通じ、空間・外観・景観作りをお手伝い致します。

**近畿壁材工業株式会社** Tel 0799-85-1147  
〒656-1521兵庫県淡路市多賀2150

<http://www.kinkikabezai.com/>

近畿壁材

検索



近畿壁材工業(株)  
フェイスブックやっています！  
**facebook**



<https://www.facebook.com/walljapan>  
フェイスブックでも随時情報発信中！  
ご希望のお客様は「いいね！」お願いします。  
近畿壁材 **いいね!**