



大正元年創業から 100 年
土屋重吉は淡路島の「土」を利用した土壁を作っています。

自然素材土壁を通じ、魅力ある古民家作りに協力致します。

中 土 配合中塗り土壁

～なかつ～



中土（なかつ）は、伝統の土壁仕上げを継承しています。



「中塗り仕舞い」とは・・・

漆喰や珪藻土壁などのいわゆる「仕上げ（上塗り）」とは
違い、何層にも塗り重ねて仕上げる土壁の中塗り部分をと
りあえずの仕上げにすることです。

ただ、本当の仕上げという意味ではなく、「何年後か息子
の婚礼時に塗ろう」「今はお金がかかるので、また余裕が
できたら綺麗に塗ろう」など将来に最終仕上げをすること
を前提とした中塗仕上げです。

中土（なかつ）は、中塗り仕舞いが簡単にできる材料です。

中土（なかつ）とは・・・

当社が創業より 100 年売り続けてきた淡路土に、藁と砂を配合した本格派の配合中塗り土です。

特有の難しい配合がいらない 1 材型

実績とノウハウを詰め込んだ本物

通常の中塗りから仕上げまで幅広い利用が可能

当然！原料はすべて自然素材

淡路土原土

創業より販売の
淡路中塗り土



中土は、通常の中塗り土塗り壁です。本物の土壁仕上げ材をお探しの方は、姉妹品の【のりつ】をお使い下さい。

商品名：中土（なかつ）商品概要

とことんこだわった本物の中塗り土壁をお探しの方へ

土屋重吉



品名	中土～なかつ	20kg
用途・用法		
施工箇所	内装壁	施工道具 性状 内装壁 木 錆 粉末状

商品概要



商品名 中土【なかつ】

塗り厚 10mm厚

塗布面積 1.65m² (坪2袋必要)

梱包単位 20kg入

性状 粉末状

主原料 淡路土・稻藁・砂

中土（なかつ）施工注意事項

- 中土は、通常の土中塗り材料です。中塗り土としてご利用いただくことができます。
- 中土を水道水で混ぜて下さい。1日～数日練り置きすることで塗りやすくなります。
※長期の練り置きは藁が腐るのでご注意下さい。
- 下地は、荒壁・モルタル・石膏プラスター等への施工は可能ですが、下地表面を木錆、くし引き等で荒してください。
- 石膏ボードへ施工の場合は、石膏プラスターを3mm以上塗り中土の厚みは5mm未満で仕上げて下さい。
※乾燥収縮と水分により石膏ボードが反ったり、ちり隙が大きく開いたりする場合があります。
- 中土は、自然素材100%の土壁です。常に手で触るような場所や物が当たるような場所は、強度がなく削れる場合があります。昔ながらの土壁であることを十分にご理解頂きご利用下さい。
- 土壁は、乾燥養生に日数がかかります。風通しをよくしできるだけ早く乾燥させるようにしてください。



中土は、通常の中塗り土塗り壁です。本物の土壁仕上げ材をお探しの方は、姉妹品の【のりつ】をお使い下さい。

伝統の漆喰を通じ、空間・外観・景観作りをお手伝い致します。

K近畿壁材工業株式会社 Tel 0799-85-1147
〒656-1521兵庫県淡路市多賀2150

<http://www.kinkikabezai.com/>

近畿壁材

検索



Kinki
壁
zai.com

