

用途

外部漆喰壁の汚れ・カビ対策

製品名

漆喰に混ぜるだけの便利な混入型撥水剤

# 島かべ ミクサップ

品名 島かべミクサップ 容量 800g

使用箇所 使用道具 性状

外装壁

液体

屋根材

漆喰混入可

特長

島かべしっくいに MIX(混ぜる)するだけで性能が UP(向上)する撥水剤です。漆喰面の雨水浸入を防ぎ、汚れやカビを付きにくくします。撥水力の向上はもちろん下地面への付着力も向上し浮きや亀裂にも強くなります。混入タイプなのでトップコートとは違い、現場での作業時間削減にも貢献する商品です。

使い方

施工要領

- ① 島かべしっくいの混練時、本品 800gと水道水 14L を希釈した練り水で練って下さい。硬い場合は、少しずつに加水して調整して下さい。
- ② 混練後の島かべしっくいの施工は、標準的な漆喰施工方法に準じて行なって下さい。

施工上の注意事項

- ・ ミクサップと「島かべ油」の併用は行わないで下さい。
- ・ 数日の練り置きは可能ですが、1ヶ月以上の長期保存はお控え下さい。
- ・ ミクサップ混入後の漆喰には撥水剤は施工及び、塗り重ね(塗り直し)は出来ません。
- ・ 保管は、直射日光を避け保管して下さい。

製品概要



製品名	島かべ ミクサップ
容量	800g
施工面積	16㎡ ※島かべしっくい混入時
標準使用量	-
加水量	-
性状・主成分	水性特殊撥水剤
出荷単位	1袋より出荷
梱包単位	1ケース 20袋入
定価	3,300円
㎡設計価格	
㎡/材料	㎡/材料 210円
㎡/材工	㎡/材工 3,450円 (島かべしっくいに混入の場合)