

用 途

軒が無く、パターン仕上げする漆喰壁にご利用ください

製 品 名

漆喰専用 防カビ材配合撥水剤

# 島かべ 撥水剤

品名 島かべ撥水剤 容量 1ℓ

使用箇所 使用道具 性 状

外装壁 刷毛 液体

ローラー 溶剤系

特 長

- ・浸透性で漆喰の表情を変えません。
- ・防カビ剤配合でカビ防止効果を高めております。
- ・漆喰の呼吸性能を損ないません。

使 い 方

施工要領

- ・塗布面の漆喰壁が完全乾燥していることを確認し、原液をローラー・刷毛を使用しムラができないよう浸透さすように 200ml/ m<sup>2</sup>を目安に塗布してください。
- 適応下地 : 乾燥漆喰面

施工上の注意事項

- ・濡れている下地への塗布及び、水道水の混入はしないで下さい。
- ・島かべ撥水剤を塗布する漆喰壁には「島かべ油」を入れないでください。
- ・浸透せず表面に残った島かべ撥水剤は乾燥前にウエス等で拭き取ってください。
- ・消防法に該当する商品です。保管および使用は火気厳禁でお願いいたします。

製 品 概 要



製 品 名	島かべ撥水剤
容 量	1ℓ
施 工 面 積	5 m <sup>2</sup>
標 準 使 用 量	200ml/ m <sup>2</sup>
加 水 量	-
性 状 ・ 主 成 分	シリコーン混合物
出 荷 単 位	1 缶より出荷
梱 包 単 位	1 ケース 20 缶入
定 価	7,700 円
m <sup>2</sup> 設 計 価 格	
m <sup>2</sup> / 材 料	m <sup>2</sup> / 材 料 1,540 円
m <sup>2</sup> / 材 工	m <sup>2</sup> / 材 工 1,980 円