

用途

モルタルや土壁の不陸を調整する中塗り漆喰

製品名

砂漆喰は漆喰壁が美しく仕上がる秘訣

島かべ 砂漆喰

品名 島かべ砂漆喰 容量 20 kg

使用箇所 使用道具 性状

内装壁 鋺 粉体状

外装壁

屋根材

特長

- ・骨材配合済みで厚塗りができるため不陸調整しやすい
- ・追っかけ（半乾き状態）で仕上げ塗りができる
- ・漆喰壁を長持ちさせる

使い方

施工要領

- ・標準加水量は 11L です。はじめは 10L の水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整してください。
- ・施工する 2 ～ 3 日前から練り置きすると塗りやすくなります。

施工上の注意事項

- ・吸水がへ激しい下地には「島かべドライストップ」を塗布してください。
- ・施工時期、施工環境で乾燥スピードに違いがでます。
- ・標準施工厚をお守りください。厚く塗りすぎると割れの原因になります。
- ・アクが想定される下地には「島かべプライマー」を塗布してください。

製品概要



製品名	島かべ砂漆喰
容量	20 kg
施工面積	7 m ²
標準施工厚	3 mm厚
加水量	11L
性状・主成分	粉体・消石灰
出荷単位	1袋より出荷
梱包単位	1袋
定価	4,500 円
m ² 設計価格	
m ² / 材料	m ² / 材料 640 円
m ² / 材工	m ² / 材工 2,060 円