

用途

吸水が激しい下地の水引き調整材

製品名

安価で使いやすい吸水調整用シーラー

島かべ ドライストップ

品名	島かべドライストップ	容量	1 kg
使用箇所	使用道具	性状	
内装壁	刷毛	水性	
外装壁	ローラー	液体	
	吹付		

特長

- ・モルタル・土壁 etc. あらゆる下地に対応
- ・耐アルカリ性に優れており漆喰との相性抜群
- ・安価なため利用しやすい

使い方

施工要領

- ・塗布面の下地は完全に乾燥させてください。
- ・3倍液（本品 1kg : 水 2kg）で使用し、刷毛・ローラー等で均一に塗布して下さい。
- ・塗布後は、完全乾燥してから次の工程へおすすみください。

施工上の注意事項

- ・塗り付けは均一に塗りムラの無いように塗って下さい。
- ・塗布後は必ず完全乾燥させて下さい。
- ・珪カル板など吸水の激しい下地は、2倍液など、希釈濃度を変えてお使い下さい。

製品概要



製品名	島かべドライストップ
容量	1 kg
施工面積	20 m ²
標準施工厚	刷毛・ローラー
加水量	水 2 kg : 本品 1 kg (3倍液)
性状・主成分	液体・水性アクリル樹脂
出荷単位	1袋より出荷
梱包単位	1ケース20袋入
定価	780円
m ² 設計価格	
m ² / 材料	m ² / 材料 40円
m ² / 材工	m ² / 材工 410円