

用途

外部用の漆喰下地材

製品名

汎用性が高く使いやすい外部用下地処

# 漆喰ベースライト

品名 漆喰ベースライト 容量 4 kg

使用箇所 使用道具 性状

外装壁 鋺 粉体状

特長

- ・古壁等の塗り替えに：外部塗り替え用下地として利用できます。
- ・タイプ別の使い分け：通常品漆喰ベースとは水引など性能を変え、お好みによって使い分けが出来ます。
- ・便利な1材型を実現：水を加えるだけのお手軽な1材型

使い方

施工要領

- ・清水 10 入れたバケツに本品 4 kg を投入し、硬めでよく混連します。その後 500 cc 清水を追加し、再度混連してください。
- ・下地と密着するように鋺で押さえてください。
- ・凸凹の下地には凹部分を本品で埋め込み、充分乾燥してから全体に塗り付け平滑にしてください。

施工上の注意事項

- ・必ず完全乾燥後、仕上げ材塗り工程におすすみください。
- ・塗り置きはできません。混連後は すぐにご使用ください。
- ・吸水が激しい下地には「島かべドライストップ」を塗布してください。
- ・下地の汚れやあくが気になる場合は「島かべプライマー」を塗布してください。

製品概要



製品名	漆喰ベースライト
容量	4 kg
施工面積	4 m <sup>2</sup>
標準使用量	0.7 mm厚
加水量	1.5kg
性状・主成分	粉体・セメント
出荷単位	1袋より出荷
梱包単位	1 ケース 6 袋入
定価	3,050 円
m <sup>2</sup> 設計価格	
m <sup>2</sup> / 材料	m <sup>2</sup> / 材料 760 円
m <sup>2</sup> / 材工	m <sup>2</sup> / 材工 1,540 円