

用途

島かべしっくいに混ぜて使う初期硬化促進剤

製品名

島かべに混ぜるだけ！漆喰が早くしまる！

# 島かべ 早くしまーる

品名 島かべ早くしまーる 容量 300g

使用箇所 使用道具 性状

内装壁

粉体状

外装壁

屋根材

特長

冬場など島かべしっくいが乾きにくい季節、初期硬化スピードと付着力を向上させる添加剤です。島かべしっくいや島かべ砂漆喰に混ぜて塗ることで仕上げるまでの時間が早くなり追い掛けなどの施工時間が短縮できます。混入タイプで、現場や季節で使い分けができる商品です。

使い方

施工要領

- ① 島かべしっくいの混練時、本品 300gと空合わせを行い、水道水で練って下さい。  
※練り置きはできません。使う分だけ練って下さい。
- ② 混練後の島かべしっくいの施工は、標準的な漆喰施工方法に準じて行なって下さい。

施工上の注意事項

- ・島かべしっくいと空合せ後、水を入れ、練って下さい。
- ・練り置きは出来ません。半日使用分程度だけ練って下さい。
- ・季節・気温により硬化スピードが変わりますのでご注意下さい。
- ・初期のしまりを早くしますが、完全乾燥が早くなるわけではありません。乾燥中の雨や凍結には通常の漆喰工事同様に養生して下さい。

製品概要



製品名	島かべ早くしまーる
容量	300g
施工面積	-
標準使用量	島かべしっくいに1袋 (300g)
加水量	-
性状・主成分	粉体
出荷単位	1袋より出荷
梱包単位	1ケース60袋入
定価	1,370円
m <sup>2</sup> 設計価格	※島かべしっくい混入の場合
m <sup>2</sup> /材料	m <sup>2</sup> /材料 90円
m <sup>2</sup> /材工	m <sup>2</sup> /材工 3,330円