

用 途

漆喰の亀裂やヘアクラックの補修パテ

製品名

島かべ専用亀裂パテ

 $^{_{_{\it H}}}$  島かベヒビキエール $^{_{_{\it P}}}_{_{\it \pm}}40_{_{\it g}}$ 

使用箇所 使用道具 性 状

内装壁 🖐 手 練り状

外装壁

息かべ ヒビキエール

特 長

ヘアークラックを消す事を目的とした漆喰専用パテです。

島かべしっくいをベースとしており、少しの施工手順で漆喰面を保護する事が可能です。 収縮が少ない固練りタイプで接着性を向上させており補修後の雨がかり等での剥離を防ぎ ます。

使い方

## 施工要領

- ①クラック部分を洗浄後、ゴム手袋を着用し、クラックに沿って指で摺り込んで下さい。
- ②少し. 乾燥後、はみ出した部分をカッターやスクレーパー等で、壁面に沿って垂直に削りとって下さい。
- ③完全乾燥後、目の細かいサンドペーパーで周囲となじませるように削り表面を整えて下さい。

## 施工上の注意事項

- ・島かべしっくい以外の製品の壁に使用の場合は、若干の色の違いにより補修箇所が目立つ場合があります。
- ・雨掛かりなどの後は、濡れ色により補修箇所が目立ちます。試験施工等でご確認の上、使用をお願い致します。
- ・サンドペーパーの使用は必ず完全乾燥後に行って下さい。乾燥不十分ですと、サンドペーパーの色が付いてしまいます。
- ・本品はヘアークラックの補修を目的としている製品です。全てのクラックに対しての補修を保障するものではありません。構造クラックや浮き割れの場合は適切な補修を行って下さい。

## 製品概要



製品名	島かべ ヒビキエール
容量	40 g
施工面積	_
標準使用量	_
加水量	_
性状・主成分	練り状 消石灰
出 荷 単 位	1袋より出荷
梱 包 単 位	
定    価	1,260 円
m² 設計価格	
m² / 材料	m² / 材料
m²/材工_	m² / 材工

近畿壁材株式会社