

用途

ウルトラソイルが強く！美しく！割れにくく！仕上がる万能型下地処理

製品名

ローラー・刷毛、鍍塗り可能で使いやすい今までにない下地用接着剤

品名	ウルトラ下塗材	容量	1 m <sup>2</sup>
使用箇所	使用道具	性 状	
内装壁	鍍	液体	
外装壁	ローラー	水性	
	刷毛		

## ウルトラ下塗材(m<sup>2</sup>販売)

特 長

- モルタル・コンクリート下地へモルタル系仕上げ材を強力に接着！
- エポキシ系でも水性のため安全で、使用した道具も水洗いできる
- 仕上げ施工は塗布後乾燥させてからでも、塗布後すぐに施工する追っかけ施工どちらでもOK
- 塗布する道具は刷毛・ローラー・鍍どれでも使用できる

使 い 方

施工要領

1. バケツに B剤 と C剤 の液体を入れ、その後 A剤 の粉体を入れ良く練り合わせて下さい。
2. 刷毛、ローラー、鍍で塗れる硬さまで少しずつ水を加え、練って使用して下さい。
3. 使用時間を守り、時間内に使い切ってください！  
【目 安】 10℃:90 分、20℃:60 分、30℃:30 分
4. 施工後は通風を良くし、乾燥まで雨等がかからないように注意してください。

施工上の注意事項

- ・下地のコンクリート、モルタルのレイタンス等を取り除いて下さい。
- ・急激な乾燥がある場合、少量の水湿しの後施工してください。
- ・使用時間を経過したものは使わないで下さい。
- ・使用した道具は直ぐに洗って下さい。

製品概要



製品名	ウルトラ下塗材
容量	1 m <sup>2</sup> ・5 m <sup>2</sup> ・10 m <sup>2</sup> セットの組み合わせ
施工面積	必要m <sup>2</sup> 数お申し付けください
標準使用量	-
加水量	調整水
性状・主成分	液体・エポキシ系樹脂
出荷単位	必要m <sup>2</sup> 数出荷いたします
梱包単位	-
定 価	1,200 円
m <sup>2</sup> 設計価格	
m <sup>2</sup> / 材料	1,200 m <sup>2</sup> / 材料
m <sup>2</sup> / 材工	1,600 m <sup>2</sup> / 材工