

用 途

ドカッと塗れる軽量厚付け砂漆喰

製 品 名

漆喰工事で厚塗りが必要な状況ありませんか

# 島かべ ドカッと!

品名 島かべドカッと! 容量 20 kg

使用箇所 使用道具 性 状

内装壁 鋺 粉体状

外装壁

屋根材

特 長

- ・1度に10ミリ以上の厚みが塗れるため不陸調整が簡単
- ・厚塗りでも軽量のため下地への負担軽減
- ・厚塗りでも軽量のため作業性抜群
- ・乾燥促進剤配合で厚塗りでもはやく乾燥。工期短縮

使 い 方

施工要領

- ・標準加水量は11Lです。はじめは10Lの水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整してください。
- ・土壁補修に使用する場合は下地土壁に土壁強化剤「土強(どきょう)」を塗布してからご使用ください。
- ・屋根漆喰に使用する場合は「島かべミキサップ」を1袋混ぜてください。

施工上の注意事項

- ・練り置きはできません。当日使用する分を練ってお使いください。
- ・ドカッと!を完全乾燥させてから次の工程におすすめください。
- ・気温が5℃以下の場合は施工をお控えください。
- ・施工時期、施工環境で乾燥スピードに違いがでます。

製 品 概 要



製 品 名	島かべ ドカッと!
容 量	20 kg
施 工 面 積	2 m <sup>2</sup>
標 準 塗 り 厚	10 mm
加 水 量	11L
性 状 ・ 主 成 分	粉体・消石灰
出 荷 単 位	1袋より出荷
梱 包 単 位	1袋