

用途

外壁、内壁仕上げあらゆる漆喰工事に対応する使いやすい漆喰壁

製品名

あらゆる漆喰工事に対応する伝統の漆喰

島かべしっくい

品名 島かべしっくい 容量 20 kg

使用箇所 使用道具 性状

内装壁 鋺 粉体状

外装壁

屋根材

特長

- ・パターン（模様）漆喰・蛇腹漆喰・カラー漆喰・漆喰彫刻等あらゆる漆喰工事に使用できる
- ・水練りするだけですぐに使える調合品
- ・豊富な関連商品であらゆる現場に対応可能

使い方

施工要領

- ・標準加水量は 15L です。はじめは 14L の水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整してください。
- ・施工する 2 ～ 3 日前から練り置きすると塗りやすくなります。
- ・外部に施工する場合は、「島かべ油 500g」を 1 袋入れ、よく練ってください。

施工上の注意事項

- ・吸水がへ激しい下地には「島かべドライストップ」を塗布してください。
- ・施工時期、施工環境で乾燥スピードに違いがでます。
- ・標準施工厚をお守りください。厚く塗りすぎると割れの原因になります。
- ・アクが想定される下地には「島かべプライマー」を塗布してください。

製品概要



製品名	島かべしっくい
容量	20 kg
施工面積	16 m <sup>2</sup>
標準施工厚	1.5 mm厚
加水量	15L
性状・主成分	粉体・消石灰
出荷単位	1袋より出荷
梱包単位	1袋