

用 途

パターン（模様）を付けやすい紙すき漆喰

製 品 名

紙すきで塗りやすく純白に仕上がる

高級 島かべ

品名	高級島かべ	容量	5 20 kg
使用箇所	内装壁	使用道具	錆
性状	粉体状		
外装壁			

特 長

- ・紙すきがとけこむためひつかかりがなく塗りやすい。パターンに最適
- ・調湿性能は漆喰製品の中では上位
- ・薄塗りで表面のきめが細かい

使 い 方

施工要領

- ・標準加水量は15Lです。はじめは14Lの水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整してください。
- ・施工する2～3日前から練り置きすると塗りやすくなります。
- ・外部に施工する場合は、「島かべ油500g」を1袋入れ、よく練ってください。

施工上の注意事項

- ・吸水がへ激しい下地には「島かべドライストップ」を塗布してください。
- ・施工時期、施工環境で乾燥スピードに違いがでます。
- ・標準施工厚をお守りください。厚く塗りすぎると割れの原因になります。
- ・アクリルが想定される下地には「島かべプライマー」を塗布してください。

製 品 概 要



製品名	高級島かべ
容量	20 / 5 kg
施工面積	20 / 5 m ²
標準施工厚	1 mm厚
加水量	15 / 3.8 L
性状・主成分	粉体・消石灰
出荷単位	1袋より出荷
梱包単位	1袋