

用途

プラスターボードやビニールクロスに漆喰を塗る専用の下地材

製品名

内装用漆喰専用下地材

ボードベース

品名	ボードベース	容量	5 kg
使用箇所	使用道具	性状	
内装壁	鏝	主材	結合材
		粉体状	液体

特長

高い付着力：ビニールクロスにも塗れる抜群の付着力！

速乾性能！：乾燥が速く養生期間を短縮し、簡単に平滑な下地が作れます。

漆喰専用！：漆喰メーカーが作る専用品だからこそその優れた漆喰仕上げを実現しました。

使い方

施工要領

- ・主材 4 kgと結合材 1 kgを入れ混連します。その後少しずつ清水を加えながら硬さ調整してください。加える調整水は 300 ccまで可能です。
- ・塗り付けは鏝で下地と密着するよう押さえてください。
- ・ジョイント部分にはスサを取り除き硬練りし、パテ状にした本品を埋め込んでください。
- ・凸凹がある下地は凹部分を埋め込み、充分乾燥させてから全体に塗りつけて平滑にしてください。

施工上の注意事項

- ・必ず完全乾燥後、上塗り漆喰塗り工程におすすみください。
- ・吸水が激しい下地には「島かべドライストップ」を塗布してください。
- ・あく止め効果はございますが、合板下地などあくが出やすい下地には「島かべプライマー」を塗布してください。

製品概要



製品名	ボードベース
容量	5 kg
施工面積	4 m ²
標準使用量	0.7 mm厚
加水量	300g
性状・主成分	粉体・石膏
出荷単位	1セットより出荷
梱包単位	1ケース4セット入