

用 途

吸水が激しい下地の水引き調整材

製 品 名

安価で使いやすい吸水調整用シーラー

島かべ ドライストップ

品名	島かべドライストップ	容量	1 kg
使用箇所	使用道具	性 状	
内装壁	刷毛	水性	
外装壁	ローラー	液体	
	吹付		

特 長

- ・モルタル・土壁 etc. あらゆる下地に対応
- ・耐アルカリ性に優れており漆喰との相性抜群
- ・安価なため利用しやすい

使 い 方

施工要領

- ・塗布面の下地は完全に乾燥させてください。
- ・3倍液（本品 1kg : 水 2kg）で使用し、刷毛・ローラー等を利用し、均一に塗布して下さい。
- ・塗布後は、完全乾燥してから次の工程へをおすすみください。

施工上の注意事項

- ・塗り付けは、均一に塗りムラの無いように塗って下さい。
- ・必ず塗布後は完全乾燥させて下さい。
- ・珪カル板など吸水の激しい下地は、2倍液など、希釈濃度を変えてお使い下さい。

製 品 概 要



製 品 名	島かべドライストップ
容 量	1 kg
施 工 面 積	20 m ² (3倍液)
標 準 塗 り 厚	刷毛・ローラー
加 水 量	3倍液 (本品 1 : 水 2)
性 状 ・ 主 成 分	液体・水性アクリル樹脂
出 荷 単 位	1袋
梱 包 単 位	1ケース 20袋入