

用 途

モルタルや土壁の不陸を調整する中塗り漆喰

製 品 名

砂漆喰は漆喰壁が美しく仕上がる秘訣

島かべ 砂漆喰

品名	島かべ砂漆喰	容量	20 kg
使用箇所	使用道具	性 状	
内装壁	鏝	粉体状	
外装壁			
屋根材			

特 長

- ・骨材配合済みで厚塗りができるため不陸調整しやすい
- ・追っかけ（半乾き状態）で仕上げ塗りができる
- ・漆喰壁を長持ちさせる

使 い 方

施工要領

- ・標準加水量は 11L です。はじめは 10L の水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整してください。
- ・施工する 2 ～ 3 日前から練り置きすると塗りやすくなります。

施工上の注意事項

- ・吸水がへ激しい下地には「島かべドライストップ」を塗布してください。
- ・施工時期、施工環境で乾燥スピードに違いがでます。
- ・標準施工厚をお守りください。厚く塗りすぎると割れの原因になります。
- ・アクが想定される下地には「島かべプライマー」を塗布してください。

製 品 概 要



製 品 名	島かべ砂漆喰
容 量	20 kg
施 工 面 積	7 m ²
標 準 施 工 厚	3 mm厚
加 水 量	11L
性 状 ・ 主 成 分	粉体・消石灰
出 荷 単 位	1袋より出荷
梱 包 単 位	1 袋

製 造 元

近畿壁材

近畿壁材株式会社 〒656-1521 兵庫県淡路市多賀 2150
TEL 0799-85-1147 FAX 0799-85-2030