

用 途

漆喰の塗り替えに使える外装用の下地材

製 品 名

漆喰壁が抜群に美しく仕上がる塗り替え用外装下地材

漆喰ベース

品名	漆喰ベース	容量	5 kg
使用箇所	使用道具	性 状	
外装壁	鋤	主 材	結合材
		粉体状	液体

特 長

高い付着力：古い漆喰やモルタルなどの塗り替えに使える抜群の付着力！

速乾性能！：乾燥が速く養生期間を短縮し、簡単に平滑な下地が作れます。

漆喰専用！：漆喰メーカーが作る専用品だからこそその優れた漆喰仕上げを実現しました。

使 い 方

施工要領

- ・主材 4 kgと結合材 1 kgを入れ混連します。その後少しずつ清水を加えながら硬さ調整してください。加える調整水は 300 ccまで可能です。
- ・塗り付けは鋤で下地と密着するよう押さえてください。
- ・凸凹がある下地は凹部分を埋め込み、充分乾燥させてから全体に塗りつけて平滑にしてください。

施工上の注意事項

- ・必ず完全乾燥後、上塗り漆喰塗り工程におすすみください。
- ・吸水が激しい下地には「島かべドライストップ」を塗布してください。
- ・あく止め効果はございますが、合板下地などあくが出やすい下地には「島かべプライマー」を塗布してください。

製 品 概 要



製 品 名	漆喰ベース
容 量	5 kg (主材 4 kg・結合材 1 kg)
施 工 面 積	4 m ²
標 準 使 用 量	0.7 mm厚
加 水 量	300g
性 状・主 成 分	粉体・セメント
出 荷 単 位	1セットより出荷
梱 包 単 位	1 ケース 4 セット入