

土壁用藁すさ

品名	あくぬきわらすさ	容量	2 kg
用途・用法			
施工箇所	施工道具	性	状

あくぬきわらすさ

特長

中塗り土、土壁上塗りに使える藁すさです。

□特長

あくぬきわらすさは薬品を使わない長期間流水に浸す特殊製法で稲藁のアクを抜いた後、天日干しでよく乾燥させ、それから裁断し梱包する手間ひまをかけて製造しております。中塗り土や漆喰・珪藻土・じゅらく壁などの各種仕上材に混入出来ます。

□藁すさについて

藁切(わらすさ)は、日本伝統の左官材料で、通常土壁に入れるものです。小舞下地の荒壁から大直し中塗り、切返し仕舞いから上塗りである糊差しや水捏ねに至るまですべてに利用しており種類も大きさも様々です。

昔から国内の稲作農家は多く藁を様々な分野で活用されていたため、その古材としてわらすさは安価で量も多く手に入ることから日本全国に広まったと考えられます。

残念ながらわらすさを利用する土壁は、近年の建築様式が徐々に乾式工法に変わり需要も激減し製造しているところも少なくなってきました。しかし、当社は、日本の伝統を守るべく製造方法にもこだわり、原料となる稲藁は刈り取ってすぐのものは水分を多く含み張りがありほぐれにくくアクもよく出るという理由から古いものを利用し、長期間水に浸して十分灰汁を抜き乾燥させ、よく叩いてほぐし必要のない節を除去し、乾燥させ必要な大きさに切断し袋に詰めるという作業工程で製造しております。

商品概要



商品名	あくぬきわらすさ
施工面積	-
規格	1 ~ 2cm 程度
容量	約 2kg
標準加水量	-
性状成分	国産稲藁
出荷単位	1袋より出荷
備考	

製造元

近畿壁材工業株式会社

☎ 0799-85-1147

☎ 0799-85-2030 (24時間受付中!)

営業時間午前 8:00 ~ 午後 5:00 まで

✉ info@kinkikabezai.com

〒656-1521

兵庫県淡路市多賀 2150



日本の塗り壁プロジェクト Wall Japan 土と漆喰を通じ伝統と革新

http://www.kinkikabezai.com

検索 近畿壁材



https://www.facebook.com/walljapan

フェイスブックでも最新情報発信中!

ご希望のお客様は「いいね!」をお願いします。

近畿壁材 いいね!

