

たたき施工したら表面が白くなっちゃた・・・きれいになる？

品名 たたき洗剤 容量 4L

用途・用法

施工箇所 施工道具 性状

土間

たわし

液体

水性

たたき洗剤

特長

白華（エフロ）して白くなった土間たたき表面を洗浄する商品です。

□特長

土間たたき施工後の表面が白くなる現象、白華（エフロ）を除去し、元の土間たたき表情に戻します。

□施工要領

- ①白華した土間たたき表面をかるく水洗いします。
- ②たたき洗剤を入れたバケツを用意し、たわしやデッキブラシで全面を洗剤で擦ります。
- ③たたき洗剤が表面に残らないよう、再度水で表面を洗い流します。
- ④水溜まり箇所の水分をスポンジなどで拭き取りします。

□注意事項

- ・必ず先に水洗いをしてからたたき洗剤をご利用ください。いきなり洗剤で洗うと変色する事があります。
- ・洗浄後、洗剤が表面に残らないようきれいに水で洗い流してください。表面に残ると変色の原因になります。
- ・水で薄めず、原液でご利用ください。

商品概要



梱包単位

6缶/ケース

| | |
|-------|---------------------|
| 商品名 | たたき洗剤 |
| 施工面積 | 20～40㎡（※下地の吸い込みによる） |
| 塗り厚 | たわし・デッキブラシ |
| 容量 | 4ℓ |
| 標準加水量 | — |
| 性状成分 | 塩酸 |
| 出荷単位 | 1缶より出荷 |
| 備考 | 原液でご使用ください |

製造元

近畿壁材工業株式会社

☎ 0799-85-1147

☎ 0799-85-2030 (24時間受付中！)

営業時間午前8:00～午後5:00まで

✉ info@kinkikabezai.com

〒656-1521

兵庫県淡路市多賀 2150



日本の塗り壁プロジェクト
Wall Japan

土と漆喰を通じ伝統と革新

http://www.kinkikabezai.com

検索

近畿壁材



近畿壁材工業株式会社
フェイスブックで繋がります！

https://www.facebook.com/walljapan

フェイスブックでも最新情報発信中！
ご希望のお客様は「いいね！」をお願いします。

近畿壁材 いいね！

