

用途

ウルトラソイルが強く！美しく！割れにくく！仕上がる万能型下地処理

製品名

ローラー・刷毛、鍍塗り可能で使いやすい今までにない下地用接着剤

品名 ウルトラ下塗材 容量 1 m²

使用箇所 使用道具 性状

内装壁 鍍 液体

外装壁 ローラー 水性

刷毛

ウルトラ下塗材(m²販売)

特長

- モルタル・コンクリート下地へモルタル系仕上げ材を強力に接着！
- エポキシ系でも水性のため安全で、使用した道具も水洗いできる
- 仕上げ施工は塗布後乾燥させてからでも、塗布後すぐに施工する追っかけ施工どちらでもOK
- 塗布する道具は刷毛・ローラー・鍍どれでも使用できる

使い方

施工要領

1. バケツに B剤 と C剤 の液体を入れ、その後 A剤 の粉体を入れ良く練り合わせて下さい。
2. 刷毛、ローラー、鍍で塗れる硬さまで少しずつ水を加え、練って使用して下さい。
3. 使用時間を守り、時間内に使い切ってください！
【目安】 10℃:90分、20℃:60分、30℃:30分
4. 施工後は通風を良くし、乾燥まで雨等がかからないように注意してください。

施工上の注意事項

- ・下地のコンクリート、モルタルのレイタンス等を取り除いて下さい。
- ・急激な乾燥がある場合、少量の水湿しの後施工してください。
- ・使用時間を経過したものは使わないで下さい。
- ・使用した道具は直ぐに洗って下さい。

製品概要



製品名	ウルトラ下塗材
容量	1 m ² ・5 m ² ・10 m ² セットの組み合わせ
施工面積	必要m ² 数お申し付けください
標準使用量	-
加水量	調整水
性状・主成分	液体・エポキシ系樹脂
出荷単位	必要m ² 数出荷いたします
梱包単位	-