

昔ながらの土間たたきを使う「にがり」ありますか？

淡路島 天然にがり

品名 天然にがり 容量 1L

用途・用法

施工箇所 施工道具 性状

液体

特長

文化財用の土間たたきに見える本物のにがり

□特長

淡路島瀬戸内海側沖合いより汲み上げた天然の海水を、本格的な薪釜で炊き上げた100%天然のにがりです。化学薬品等一切使用しない「塩」を作る塩田より特別に製造頂いている希少高級品です。他社では絶対に作ることのできない伝統の天然のにがりです。

□施工要領

土間たたきに使用する場合は、土100kg程度に消石灰20kgに対し、本品天然のにがりを1リットル入れて練って下さい。土間たたき材料は混ぜりにくいのでミキサーで十分に混ぜて下さい。

□注意事項

- にがり成分が沈殿します。よく振ってお使い下さい。
- 天然のにがりだけを入れず、練り水と事前に希釈してからお使い下さい。
- 配合等は、土により変わります。ご注意下さい。

商品概要



商品名	淡路島天然にがり
施工面積	土間たたき 1㎡に1本使用
塗り厚	たたきの場合 4cm～6cm
容量	1リットル
標準加水量	混練水と希釈して混ぜて下さい。
性状成分	にがり
出荷単位	1本より
備考	-

製造元

近畿壁材工業株式会社

☎ 0799-85-1147

☎ 0799-85-2030 (24時間受付中！)

営業時間午前8:00～午後5:00まで

✉ info@kinkikabezai.com

〒656-1521

兵庫県淡路市多賀 2150



日本の塗り壁プロジェクト

Wall Japan

土と漆喰を通じ伝統と革新

http://www.kinkikabezai.com

検索 近畿壁材

近畿壁材工業株式会社
フェイスブックやってます！https://www.facebook.com/walljapan
フェイスブックでも最新情報発信中！
ご希望のお客様は「いいね！」をお願いします。

近畿壁材 いいね！

