

用 途

漆喰の中に埋め込める補強用のネット

製 品 名

耐アルカリの強靱なガラスネットでクラックを防止

島かべ ネット

品名	島かべネット	容量	1m幅 × 50m
----	--------	----	-----------

使用箇所	使用道具	性 状
------	------	-----

内装壁	手
-----	---

外装壁

特 長

島かべネットは漆喰の持つ強アルカリの性質に対し、優れた耐アルカリ性能と、ピアノ線に匹敵する強靱な引っ張り強度を持ったガラス繊維をネット状にしたものです。漆喰工事の大敵（亀裂）を抑制し、漆喰と現代建築を融合する一品です。

使 い 方

施工要領

- ・漆喰の亀裂には全面ネットが効果的です。また表層に近い部分での伏せこみは上塗りの亀裂防止になります。モルタル面や島かべ砂漆喰に伏せこんで下さい。
- ・本品は、はさみカッターなどで簡単に切断することが出来ます。
- ・10cm 幅程度にカットし壁面の出ズミや入ズミ、開口部分などの亀裂が発生しやすい場所の補強にご使用下さい。

施工上の注意事項

- ・ネットの目が表面に見えないよう、確実に伏せ込んで塗り隠してください。表面に近すぎると、上塗り材料の接着不良の原因になります。

製 品 概 要



製 品 名	島かべネット
容 量	1m幅 × 50m 網目 5mm角
施 工 面 積	50 m ²
標 準 使 用 量	-
加 水 量	-
性 状 ・ 主 成 分	グラスファイバー・ジルコニア
出 荷 単 位	1本より出荷
梱 包 単 位	1本