

用 途

アク止め！速乾！吸水調整！付着力向上の万能プライマー

製 品 名

あらゆる下地に対応する接着増強下地材

鳥かべ プライマー

1 kg入

3 kg入

12 kg入

品名	鳥かべプライマー	容量	1 kg
----	----------	----	------

使用箇所	使用道具	性 状
------	------	-----

内装壁	刷毛	水性
-----	----	----

外装壁	ローラー	液体
-----	------	----

吹付

特 長

- ・モルタル・クロス・石膏ボード・古壁等あらゆる下地に対応します。
- ・乾燥後の表面がザラザラで漆喰が直接塗れます。
- ・白色で下地を隠蔽し、アクを止めます。

使 い 方

施工要領

- ・塗布面の下地は完全に乾燥させてください。
- ・ご使用前はよく振ってお使い下さい。
- ・原液で使用し、刷毛・ローラーで均一に塗布してください。
- ・塗布後完全乾燥し、次工程に進んでください。

施工上の注意事項

- ・塗り付けは、均一に塗りムラの無いように塗って下さい。
- ・必ず塗布後は完全乾燥させて下さい。
- ・合板、ベニアなどのアクの強い下地には2度塗りして下さい。

製 品 概 要



1 kg入

3 kg入

12 kg入

製 品 名	鳥かべプライマー
容 量	1 kg ・ 3 kg ・ 12 kg 入
施 工 面 積	4 m ² / kg
標 準 使 用 量	刷毛・ローラー 250g / m ²
加 水 量	3%未満
性 状 ・ 主 成 分	液体樹脂・アク止め剤
出 荷 単 位	1袋より出荷
梱 包 単 位	1 ケース 20 本入