

用途

外壁、内壁仕上げあらゆる漆喰工事に対応する使いやすい漆喰壁

製品名

あらゆる漆喰工事に対応する伝統の漆喰

品名 島かべミクサップ 容量 800g

使用箇所 使用道具 性状

液体

島かべ ミクサップ

外装壁

屋根材

特長

島かべしっくいにMIX(混ぜる)するだけで性能がUP(向上)する撥水剤です。漆喰面の雨水浸入を防ぎ、汚れやカビを付きにくくします。撥水力の向上はもちろん、下地面への付着力も向上し浮きや亀裂にも強くなります。混入タイプなのでトップコートとは違い、現場での作業時間削減にも貢献する商品です。

使い方

施工要領

- ① 島かべしっくいの混練時、本品 800gと水道水 14Lを希釈した練り水で練って下さい。硬い場合は、少しずつ加水して調整して下さい。
- ② 混練後の島かべしっくいの施工は、標準的な漆喰施工方法に準じて行なって下さい。

施工上の注意事項

- ・ ミクサップと「島かべ油」との併用は行わないで下さい。
- ・ 数日の練り置きは可能ですが、1ヶ月以上の長期保存はお控え下さい。
- ・ ミクサップ混入後の漆喰には撥水剤は施工及び、塗り重ね(塗り直し)は出来ません。
- ・ 保管は、直射日光を避け保管して下さい。

製品概要



製品名	島かべ ミクサップ
容量	800 g
施工面積	16 m ² ※島かべしっくい混入時
標準使用量	-
加水量	14ℓに1袋(少しずつ加水)
性状・主成分	水性特殊撥水剤
出荷単位	1袋より出荷
梱包単位	1ケース/20袋