

用 途

パターン（模様）を付けやすい紙すき漆喰

製 品 名

紙すきで塗りやすく純白に仕上がる

# 高級 島かべ

品名 高級島かべ 容量 20kg

使用箇所 使用道具 性 状

内装壁 鋺 粉体状

外装壁

特 長

- ・紙すきがとけこむためひっかかりがなく塗りやすい。パターンに最適
- ・調湿性能は漆喰製品の中では上位
- ・薄塗りで表面のきめが細かい

使 い 方

施工要領

- ・標準加水量は 15L です。はじめは 14L の水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整してください。
- ・施工する 2 ～ 3 日前から練り置きすると塗りやすくなります。
- ・外部に施工する場合は、「島かべ油 500g」を 1 袋入れ、よく練ってください。

施工上の注意事項

- ・吸水がへ激しい下地には「島かべドライストップ」を塗布してください。
- ・施工時期、施工環境で乾燥スピードに違いがでます。
- ・標準施工厚をお守りください。厚く塗りすぎると割れの原因になります。
- ・アクが想定される下地には「島かべプライマー」を塗布してください。

製 品 概 要



製 品 名	高級島かべ
容 量	20 kg
施 工 面 積	20 m <sup>2</sup>
標 準 施 工 厚	1 mm厚
加 水 量	15 L
性 状 ・ 主 成 分	粉体・消石灰
出 荷 単 位	1袋より出荷
梱 包 単 位	1袋