

用途

モルタルや石膏ボード下地にローラーで塗れる下地材

製品名

ローラーで塗れる下地材で便利

リライムベース

品名 リライムベース 容量 3 kg

使用箇所 使用道具 性状

内装壁 ローラー 液体

外装壁 刷毛 水性

特長

- ・ローラー塗りの簡単施工
- ・内部・外部どちらにも使用できる
- ・あらゆる下地に対応

使い方

施工要領

- ・成分が分離している可能性があるため、袋から出してよく攪拌して下さい。
- ・塗布面が乾燥している事を確認し、原液をローラー・刷毛で 300g/㎡を目安に塗布して下さい。
- ・水道水の混入は可能ですが全重量の 3%未満までにして下さい。

施工上の注意事項

- ・乾燥後白くなります。ムラなく全面に塗布し、下地の透けがないようにして下さい。
- ・施工後は完全乾燥させてからリライム上塗りを塗って下さい。

製品概要



製品名	リライムベース
容量	3 kg
施工面積	10 ㎡
標準使用量	300g/㎡
加水量	3%未満
性状・主成分	液体・水性樹脂
出荷単位	1袋より出荷
梱包単位	1ケース6袋入
定価	6,620円
㎡設計価格	
㎡/材料	㎡/材料 662円
㎡/材工	㎡/材工 1,070円