

用途

漆喰表面を手で触ると白い粉が・・・それを止める！

製品名

漆喰表面のチョーキングを止める

島かべ チョーキングストップ

品名 島かべチョーキングストップ 容量 1 kg

使用箇所 使用道具 性状

内装壁 ローラ 液体

外装壁 刷毛 水性

特長

冬季の漆喰施工など気温が低い場合に起こりやすい硬化不良チョーキング。
チョーキングストップは硬化不良になった漆喰表面のチョーキングを止め、触れても白い粉がつかないようにします。

使い方

施工要領

- ・かたくしぼったタオルなどで塗布面を拭き清掃し、乾燥後本品原液をローラーまたは刷毛を利用して塗布してください。
- ・塗布時ダレや塗りムラの無いよう注意してください。
- ・施工後は必ず 24 時間以上乾燥させてください。

施工上の注意事項

塗布量を必ず守ってください。ムラなく全面に塗布し、施工後は必ず完全乾燥（24 時間）を行なってください。

製品概要



製品名	島かべ チョーキングストップ
容量	1 kg
施工面積	10 m ²
標準塗り厚	刷毛・ローラー
加水量	-
性状・主成分	液体・水性樹脂
出荷単位	1袋より出荷
梱包単位	1 ケース 20 袋入