

用途

しっくい汚れを隠蔽できるトップコート

製品名

下地の汚れを隠す白色撥水剤

島かべ 漆喰ガード

品名 島かべ漆喰ガード 容量 2 kg

使用箇所 使用道具 性状

外装壁 ロラー 液体

刷毛 水性

特長

- ・白顔料配合で汚れやヘアークラックを隠せます。
- ・漆喰の呼吸性能を損ないません。
- ・ローラーや刷毛で簡単に施工できます。

使い方

施工要領

- ①漆喰面のホコリなどを除去し完全乾燥させます。
- ②下地処理として島かべプライマー（原液）を塗布します。完全乾燥。
- ③漆喰ガードを塗布します。ローラー跡が出ないように縦・横方向を変えて塗り付けてください。
- ④雨がかりが無いよう 24 時間以上養生してください。

施工上の注意事項

- ・使用前によく攪拌してください。
- ・下地は必ず島かべプライマーを塗布してください。
- ・仕上がり表面のご確認は試験施工を行ってください。

製品概要



製品名	島かべ漆喰ガード
容量	2 kg
施工面積	10 m ²
標準使用量	-
加水量	5%未満
性状・主成分	シリコンアクリル
出荷単位	1袋
梱包単位	1ケース/10袋