

用途

粉っぽくなってきた土間たたき表面を固める

製品名

表面が弱くなったたたきを強化

たたき表面強化剤

品名	たたき表面強化剤	容量	1 kg
----	----------	----	------

使用箇所	使用道具	性状
------	------	----

内装壁	ローラー	液体
-----	------	----

外装壁	刷毛	水性
-----	----	----

特長

土間たたきや土系舗装材は年月が経つにつれ表面が劣化してくることがあります。たたき表面強化剤は劣化した土間たたきの表面を強化するトップコートです。

使い方

施工要領

塗布面をほうきや刷毛で清掃し、塗布面が乾燥しているのを確認してから本品原液を刷毛・ローラーで塗布してください。

塗布時塗りムラが無いよう注意して下さい。

施工後は必ず 24 時間以上乾燥させて下さい。

施工上の注意事項

- ・塗布量を必ず守ってください。ムラなく全面に塗布し、施工後は必ず完全乾燥（24 時間）を行ってください。
- ・本品は粉塵をおさえなどにご利用いただく製品です。表面強化に関しては程度により効果が変わります。試験施工でご確認下さい。

製品概要



製品名	たたき表面強化剤
容量	1 kg / 袋
施工面積	10 m ²
使用道具	刷毛・ローラー
加水量	-
性状・主成分	水性エマルジョン
出荷単位	1袋より出荷できます。
梱包単位	20袋 / ケース
定価	3,890 円
備考	-