

用 途

文化財改修などで漆喰に入れる紙すさ

製 品 名

文化財用紙すさ

ふりほどき紙すさ

品 名 ふりほどき紙すさ 容 量 300 g

使用箇所 使用道具 性 状

内装壁

漆喰混入可

外装壁

特 長

和紙の原料でもある天然の楮繊維の不純物をすべて取り除いてから粉碎、
天日乾燥した紙すさの特級品。

大津磨きなど日本の左官技術の最高峰に利用できる強靱な繊維です。

使 い 方

施工要領

- ①一昼夜水に漬け解します。
 - ②水分をしぼり、棒などで数回たたき解します。
 - ③再度水に入れミキサーでドロドロになるまで練り戻します。
- ※炊き糊を使用の場合は、糊の煮汁で解すことも可能です。

施工上の注意事項

- ・水でほぐした紙すさは乾燥させて保管するか、使い切ってください。

製 品 概 要



製 品 名	島かべふりほどき紙すさ
容 量	300g
施 工 面 積	-
標 準 使 用 量	-
加 水 量	-
性 状 ・ 主 成 分	和紙繊維 (コウゾ)
出 荷 単 位	1袋より出荷
梱 包 単 位	20袋 / ケース
定 価	9,980 円
備 考	-