

用途

土の収縮を利用した力強い割れ壁表情に仕上がる内装デザイン壁

製品名

自然素材土そのものの表情を活かした塗り壁

品名	割れ壁セット	容量	29kg
----	--------	----	------

使用箇所	使用道具	性状
------	------	----

内装壁	鋺	粉体状
-----	---	-----

割れ壁セット

特長

- ・力強く、カッコいい土の割れ壁が簡単にできる
- ・下塗り土壁もセットで利用しやすい
- ・厚く塗っても安心の定着力

使い方
施工要領

- ①下地の石膏ボードに下地材「漆喰ベース」をご利用ください。「漆喰ベース」は平滑にしすぎないように塗ってください。上に塗る土壁の食い付きが良くなります。
- ②割れ土壁セットの「下塗り用土壁」を塗ります。
割れ土壁セットは「下塗り用土壁 9kg」と「上塗り用土壁 20kg」の2つに分かれています。
まずは、「下塗り用土壁」を水で練り【下塗り練り水量 5L】、乾燥した「さっと！」の上に2ミリ程度の厚みで塗ります。
「下塗り用土壁」が塗り終わったら2時間程度乾燥させてください。
- ③割れ土壁セット「上塗り用土壁」を塗ります。
「下塗り用土壁」を塗って、2時間程度経過したら「上塗り用土壁」を水で練り【上塗り練り水量 8L】、8ミリ程度の厚みで塗ってください。塗り付け直後の土壁表面にひび割れは確認できませんが、乾燥収縮により乾燥するとひびが入り割れ壁になります。

施工上の注意事項

- ・「上塗り用土壁」は2時間後、追っかけ塗りで施工しますが、追っかけるタイミングが早すぎると「下塗り用土壁」までひび割れが入り、下地が見えてしまいます。

製品概要


割れ壁セット

製品名	割れ壁セット
容量	29kg/セット
施工面積	3平米
標準塗厚	下塗り 2mm・上塗り 6mm 計 8mm
加水量	下塗り 5ℓ・上塗り 8ℓ
性状・主成分	粉体
出荷単位	1セットより出荷いたします。
梱包単位	1ケース/29kg