

用途

色ムラになった黒漆喰を簡単にリペア

製品名

黒漆喰リペア用トップコート

島かべ プロテクター B

品名 島かべプロテクター B 容量 1 kg

使用箇所 使用道具 性状

内装壁 ローラー 液体

外装壁 刷毛 水性

特長

雨などにより黒漆喰の石灰分が水で溶解表面で粉を吹いたように白くなります。この現象が二次白華といわれ年々白くなっていきます。このような状態になった黒漆喰を再度黒くし白華しないようにリペアするのがプロテクター B です。

特殊シリコンアクリルの撥水剤に松煙を溶かし込んだプロテクター B は、長期間壁面を黒く保ちます。

使い方

施工要領

- ・刷毛、ローラー等を用いて均一に塗布して下さい。ローラー目が出ないように縦横に刷り込むように塗布して下さい。
- ・塗布量の均一性を確保するために2回程度塗布して下さい。
- ・塗布量は、200cc/㎡ (吸水が高い下地は塗布量が増えます) 施工後は、48 時間以上雨に当たらないように注意して下さい。

施工上の注意事項

- ・特殊シリコンアクリル成分により塗り方により光沢や塗りムラが発生する場合があります。試験施工を行いご確認ください。
- ・吸水が激しい下地には必ず【島かべドライストップ】を塗布し、吸水調整を行って下さい。
- ・塗布面は完全乾燥して下さい。乾燥が不十分な下地へは十分な効果が得られません。
- ・下地の隠ぺいが不十分な場合は、2 度塗りを行って下さい。

製品概要



製品名	島かべ プロテクター B
容量	1 kg
施工面積	5 ㎡
標準塗り厚	刷毛・ローラー
加水量	3%未満
性状・主成分	液体・シリコン樹脂 / 松煙
出荷単位	1袋より出荷
梱包単位	1 ケース 20 袋入