用　途

ノロ掛けの超うす塗り漆喰

製 品 名

塗り替え・リペア・メンテナンスに最適なノロ漆喰

島かべ 瑞白

品名	島かべ瑞白	容量	5 kg

使用箇所	使用道具	性　状
内装壁	鏝	練り状
外装壁		

特　長

- 練り状で開封後すぐにお使いいただけます
- うす塗りのため塗り付けが簡単で、 作業しやすい
- 乾燥がはやく、 短い工期で修繕できる
- 乾燥後はテカリも無くマットな色合いに仕上がる
- 瑞黒と混ぜて鼠漆喰にできる

使 い 方

施工要領

・修繕する漆喰表面を清掃し、乾燥させます。
・「島かべプライマー」塗布し、下地処理をします。塗布後12時間養生してください。

施工上の注意事項

・下地処理には必ず「島かべプライマー」をご利用ください。
　瑞白の接着力を補助し、クラック汚れなどを隠す隠蔽力も補助します。
・大きな割れ、不陸あるときは「ヒビキエール」を利用し、下地を平滑にしてください。
・気温が 5℃以下の場合は施工をお控えください。
・施工時期、施工環境で乾燥スピードに違いがでます。

製 品 概 要

製　品　名	島かべ 瑞白
容　　量	5 kg
施 工 面 積	5 ㎡
標 準 塗 り 厚	0.5 ㎜
加　水　量	–
性状・主成分	練り状・消石灰
出 荷 単 位	1袋より出荷
梱 包 単 位	1 ケース 4 袋入り

製 造 元
近畿壁材
近畿壁材株式会社
〒656-1521 兵庫県淡路市多賀 2150
TEL 0799-85-1147 FAX 0799-85-2030