

用 途

文化財にそのまま使用できる伝統製法の漆喰

製 品 名

貝灰・炊き糊・外部用油配合済みの文化財仕様

島かべ 練り漆喰

品 名 島かべ練り漆喰 容 量 20 kg

使用箇所 使用道具 性 状

内装壁 鋺 練り状

外装壁

特 長

- ・江戸時代からつづく伝統の炊き糊漆喰
- ・貝灰配合で文化財にも使える
- ・練り状ですぐに使用できる

使 い 方

施工要領

ご使用前に練り戻してください。

練り戻す際は、まずケースから取り出し、袋のまま足で踏んでやわらかくします。

その後開封し、ハンドミキサーを利用してよく練ってください。

それでも固い場合は練りながら少しずつ加水し、塗りやすい固さに調整してください。

施工上の注意事項

- ・吸水がへ激しい下地には「島かべドライストップ」を塗布してください。
- ・施工時期、施工環境で乾燥スピードに違いがでます。
- ・標準施工厚をお守りください。厚く塗りすぎると割れの原因になります。
- ・アクが想定される下地には「島かべプライマー」を塗布してください。

製 品 概 要



製 品 名	島かべ練り漆喰
容 量	20 kg
施 工 面 積	10 m ²
標 準 施 工 厚	1.5 mm厚
加 水 量	-
性 状・主成分	練り状・消石灰・貝灰
出 荷 単 位	1ケースより出荷
梱 包 単 位	1ケース