

洗い出しとタイルに飽きてませんか？

土間三和土

Ultra Soil
ウルトラソイル

近畿壁材®
☎ 0799-85-1147

固くてボロボロしない土間たたき



土間たたきで建築の付加価値が向上します。

土間の仕上げでコンクリート、洗い出しやタイルに飽きてませんか？

ウルトラソイルは、和風・洋風関係なく、店舗内装や外構アプローチなどお客様のニーズに合わせて施工できる土間たたき材料です。

コンクリート下地に厚み 15 mm で施工可能、刷毛引き、掻き落とし、スポンジ拭き取り等様々なデザインで、土風の土間仕上げが行えます。

COLOR ウルトラソイルは全部で6色



山 吹



褐 色



灰 茶



珊 瑚



真 珠



薄 墨





ウルトラソイルが選ばれる理由



大規模現場から一般住宅・店舗まで内外関係なく施工できる！
コンクリート、モルタル上に厚み 15 mm と薄く施工できる！
壁面・立ち上がりにも施工でき、デザインの幅が広がる！
和洋関係なく豊富な色数と自在の着色も可能！
強度が高く、駐車場にも利用できる！

商品概要



商 品 名	ウルトラソイル
セ ッ ト 内 容	駐 車 場 用 主材 13kg 骨材 17.5kg 配合材 1.3kg 歩 行 一 般 用 主材 13kg 骨材 17.5kg 配合材 700g
カ ラ ー	山吹・灰茶・褐色・珊瑚・真珠・薄墨の 6 色
塗 り 厚	15 mm 厚 (コンクリート下地)
塗 布 面 積	1 m ²
梱 包 単 位	1 ケース / 1 m ² セット
主 原 料	主材・骨材 / 粉体 硬化材 / 液体 土・砂利・セメント・水性樹脂

ウルトラ下塗材

A 剤 (粉体)・B 剤 (液体)・C 剤 (液体)

3 剤を混ぜて使用

ローラー・刷毛・鋺しごき塗りが可能

ウルトラソイルと同じ m² 数をセットに致します

1 m²・5 m²・10 m² セットの組み合わせ



設計価格

商品名	セット内容	標準施工㎡	定 価	㎡価格
ウルトラソイル	約 30 kgセット (主材・骨材・配合剤・添加剤)	1 ㎡	10,160 円	10,160 円
ウルトラ下塗材	1 ㎡・5 ㎡・10 ㎡セット	1 ㎡	1,540 円	1,540 円
たたき洗剤	4 kg	20 ~ 40 ㎡	4,280 円	約 214 円～
材工設計価格	16,800 円/㎡ (10 ㎡未満) 16,000 円/㎡ (10 ㎡以上)		下地処理 (ウルトラ下塗材) 酸洗い (たたき洗剤処理) 含む	

施工要領 詳しくは施工要領書をご覧ください。

1. 適応下地

モルタル・コンクリート土間下地

2. 下地処理

モルタル・コンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛・鏝で塗布して下さい。24 時間乾燥

3. 混練

- 1) タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。
- 2) 水 3.4ℓ～3.5ℓ と配合剤を希釈し、ミキサーに入れます。
- 3) 加水し固さを調節します。

4. 打設

塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。
定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。

5. 仕上げ

数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。
刷毛・ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。

6. 養生

施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。

7. 白華洗い (メンテナンス)

施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。
白華洗いには、「たたき洗剤」をお使い下さい

注意事項

- ウルトラソイルは自然の土を使っております。自然素材による若干の色むらはご了承下さい。
- 気温 5℃以下での施工はご遠慮下さい。
- 施工後、1 週間以上養生して下さい。
- 施工後白華する場合があります。その場合は、乾燥後たたき洗剤で洗って下さい。
- 乾燥状況によって、見本より若干白くなる場合があります。
- 掻き落とし、スポンジ拭きなど行う場合は、施工後 2～4 時間程度で行って下さい。
- 遅延剤の使用は可能です。その場合は、遅延剤メーカーの仕様にしたがって下さい。
- 硬化スピード、拭き取り方法などにより見本と若干の色の違い、色むらが出ることがあります。
- 練り置きは出来ません。混練後すぐにお使い下さい。
- 下地に目地がある場合は、同じように目地を入れて下さい。
- 取り扱い時は必ず保護具 (保護手袋・保護メガネ・マスク等) を着用して下さい。
- 使用混練は、換気のよい場所で行って下さい。
- 使用後は、うがい及び手洗いを十分に行って下さい。
- 使用後の道具は、水洗いして下さい。

《応急処置》

- 目に入った場合 …… 直ちに大量の水で洗浄し、医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合 …… 直ちに水でよく洗浄し、必要に応じ医師の診断を受けて下さい。
- 誤飲した場合 …… 大量の水を飲ませ吐かせた後、直ちに医師の診断を受けて下さい。

《廃棄上の注意》

各都道府県条例に基づき処理するか許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。

近畿壁材®

☎ 0799-85-1147

近畿壁材工業株式会社

〒656-1521 兵庫県淡路市多賀 2150

Tel 0799-85-1147 Fax 0799-85-2030

Mail info@kinkikabezai.com

URL kinkikabezai.com