

用 途

土系舗装材を壁にも使用し、床・土間とテクスチャを合わせ空間デザインに

製 品 名

高強度土間たたき 壁・立ち上がり専用品

ウルトラソイル 壁・立ち上がり用

品名	ウルトラソイル 壁・立ち上がり用	容量	kg
使用箇所	内装壁 外装壁	使用道具	鋤
性 状	粉体状		

特 長

- ・床・土間とテクスチャを合わせて空間デザインに
- ・塗り厚 7.5 ミリ薄いため、壁、立ち上がり面でも施工がスムーズ
- ・速乾性で施工日当日に仕上げまで可能。工期短縮

使 い 方

施工要領

- ①【適応下地】コンクリート or モルタル
下地コンクリート or モルタルは表面を荒して、上に塗る材料を食い付きがよくなるようにしてください。
乾燥後、「ウルトラ下塗り材」で下地処理を行い、上塗りは追っかけ塗りにて施工してください。
- ②「主材」「骨材」「添加材」をミキサーで空合わせし、その後「配合材」と水3.4Lで希釈してから練ってください。
- ③塗り付けは2度に分けて行います。1度目塗りは骨材が転がる程度の厚みで、「ウルトラ下塗り材」に追っかけで塗り付け、1度塗りの材料が少し締まってから2度目の塗り付けを行い、既定の塗り厚にしてください。
- ④季節や環境により変わりますが、2～6 時間程度乾燥させ、「スポンジ拭き」「掻き落とし」で仕上げてください。

施工上の注意事項

- ・床と土間の両方を施工する場合、「スポンジ拭き」仕上げは可能ですが、壁のみの施工の場合は水を使用する「スポンジ拭き」は現実的ではないため、「掻き落とし」仕上げをおすすめ致します。
- ・施工後、表面が白くなる白華（エフロ）が発生することがあります。気になる場合は「たたき洗浄剤」で洗浄してください。
- ・ウルトラ下塗り材には追っかけ（下塗り材が半乾き状態で塗り重ねる事）にて上塗り材を施工してください。

製 品 概 要



製 品 名	ウルトラソイル 壁・立ち上がり用
容 量	30kg/セット
施 工 面 積	2 ㎡
標 準 塗 厚	7.5 mm厚
性状・主成分	セメント・土
出 荷 単 位	1セット(1ケース) より出荷いたします。
加 水 量	3.4L