

ローラーで塗れる下地材があれば便利！

リライムベース

特 長

モルタルや石膏ボードなどの下地にローラーで塗れるのが便利です。

□特 長

モルタル、コンクリート、石膏ボード、古い漆喰壁などさまざまな下地に利用可能で、しかも内部外部に使用できます。ローラー塗りのため施工が簡単で、乾燥がはやく工期を短縮できます。

□施工要領

- ・成分が分離している可能性があるので、袋から出してよく攪拌して下さい。
- ・塗布面が乾燥している事を確認し、原液をローラー・刷毛で 250g/m²を目安に塗布してください。
- ・水道水の混入は可能ですが全重量の 3%未満までにして下さい。

□注意事項

- ・乾燥後白くなります。ムラなく全面に塗布し、下地の透けがないようにしてください。
- ・施工後は完全乾燥させてからリライム上塗りを塗って下さい。

商品概要



商 品 名	リライムベース
施 工 面 積	約 12 m ²
塗 り 厚	ローラー・刷毛
容 量	3kg 入
標準加水量	150ml 未満
性 状 成 分	アクリル系水性エマルジョン
出 荷 単 位	1 袋より出荷
備 考	吹き付け施工は出来ません

製造元

近畿壁材



0799-85-1147

近畿壁材工業株式会社

〒656-1521 兵庫県淡路市多賀 2150
 Tel 0799-85-1147 Fax 0799-85-2030
 Mail info@kinkikabezai.com
 URL kinkikabezai.com